

Глубинный вибратор для бетона Wacker Neuson IEC 45/230/10/15

Профессиональный высокочастотный вибратор Wacker Neuson IEC 45/230/10/15 для уплотнения бетона с воздействием вибрации высокой частоты.

Серия IEC - универсальность в эксплуатации. Подключение к обычной розетке на 220 V~ (1 фаза).

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IEC от Wacker Neuson оснащены интегрированным глубинным вибратором и, следовательно, представляют собой два узла в одном. Таким образом, глубинные вибраторы характеризуются высоким уровнем универсальности в применении и простотой в обращении. Эргономика корпуса и соотношение цена-качество также говорят сами за себя.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	45 мм
Длина вибробулавы:	320 мм
Вес вибратора:	13,2 кг
Длина защитного рукава:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	45 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный
Напряжение электропитания:	230 В
Потребляемый ток:	4 А
Частота сети:	50-60 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IEC

Встроенный преобразователь частоты для большей универсальности. Высокочастотный электродвигатель для хороших результатов уплотнения. Прочная и эргономичная конструкция. Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров. Привлекательное соотношение цена-качество.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИИ ИЕС

Интегрированный преобразователь частоты ☐

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительный преобразователь частоты не требуется. ☐

Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения.

Электроника ☐

Полностью герметизированные электронные компоненты – идеальная защита для продолжительного срока службы.

Автоматический выключатель дифференциального тока

Идеальная защита от поражения электрическим током: Встроенный защитный прерыватель замыкания на землю контролирует равномерную подачу питания и отток энергии. В случае необходимости данный блок отключается за три миллисекунды

Размеры виброулавки для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров виброулавки

Диаметр 38, 45 и 58 мм



Виброулавка

Виброулавка специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа



Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала ☐ ☐

Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров



Силовой кабель

Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров

Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>