



Высокочастотный вибратор Wacker Neuson IRSEN 30

Серия IRSEN - уплотнение бетона с большим комфортом.

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSEN производства Wacker Neuson включают практичную рукоятку с пониженной вибрацией, которая обеспечивает комфорт при эксплуатации.

Данная рукоятка имеет эргономичную форму, плавный ход (пониженная вибрация) и очень популярна при уплотнении бетонных полов или потолков.

IRSEN 30 - Высокочастотный вибратор для уплотнения бетона с малым диаметром булавки и укороченным валом. Данный вибратор для бетона очень удобен в использовании. Среди механизмов своего модельного ряда вибратор для бетона IRSEN 30 несомненно самый эргономичный и компактный. В то же время, несмотря на свои небольшие размеры, данный вибратор для бетона имеет весьма высокую производительность и может с успехом применяться для выполнения достаточно больших объемов работы. Короткие защитные шланги длиной 0,8 м делают эти портативные вибраторы идеальными для уплотнения поверхностного слоя бетона толщиной до 1 м.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Диаметр вибробулавки: | 30 мм |
| Длина вибробулавки: | 353 мм |
| Масса вибратора: | 5,1 кг |
| Длина защитного шланга: | □ 0,8 м |
| Эффективный диаметр вибровоздействия: | 40 см |
| Частота колебаний: | 12000 об/мин |
| Тип двигателя: | электрический асинхронный трехфазный в вибробулавке |
| Напряжение электропитания: | □ 42 В |
| Потребляемый ток: | 3,5 А |
| Частота сети: | 200 Гц |
| Электрический кабель: | 15 м |

Преимущества использования глубинного вибратора серии IRSEN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями.

Данный электродвигатель был разработан в соответствии с высочайшими стандартами качества, сделано в Германии.

Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки.

Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость.

Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты. Эргономичная рукоятка Low Vib глубинных вибраторов IRSEN значительно снижает вибрацию во время работы.

Подробная информация по серии IRSEN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус. Вибробулава подлежит ремонту. Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 4 размера вибробулавы. Диаметр 30, 38, 45 и 58 мм

Практичная направляющая рукоятка

Эргономичная рукоятка с низкой вибрационной нагрузкой обеспечивает комфорт при уплотнении больших площадей, например, полов и плит

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>