

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 45

IRFU - чрезвычайно универсальный и простой.

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRFU в первую очередь характеризуются тем, что просто подключаются к 1-фазному источнику питания и сразу же готовы к работе. Быстро, просто, универсально. Идеально для независимой эксплуатации.

Глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 45 оснащен вибронаконечником среднего диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона при больших объемах работ, но в стесненных условиях. В стандартной комплектации этот высокочастотный вибратор имеет вал 5 метров, но по желанию заказчика его длина может быть увеличена или наоборот уменьшена. Допустим, вал 8 метров может быть полезен при заливке колонн, а более короткие валы удобны при монтаже полов.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	45 мм
Длина вибробулавы:	382 мм
Масса вибратора:	14,6 кг
Длина защитного шланга:	5 м, 7 м, 8 м, 10 м в зависимости от модели
Эффективный диаметр вибровоздействия:	60 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	230 В
Потребляемый ток:	4,8 А
Частота сети:	50-60 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IFRU

Интегрированный преобразователь частоты. Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Герметичная электроника. Сделано в Германии. Различные длины шлангов.

Подробная информация по серии IRFU

Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

☐ ☐ ☐

Интегрированный преобразователь частоты ☐

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются. Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе. Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения. Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов.

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы. Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм.

Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками ☐ ☐ ☐

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус. Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки.

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала. Доступны защитные шланги различной длины, макс. 15 метров.

Силовой кабель ☐ ☐ ☐ ☐

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>