

## Буровой комплекс Atlas Copco Predator

Комплекс для бурения Predator компании Atlas Copco предназначен для горизонтального, вертикального и горизонтально-направленного бурения. Не имеющий себе аналогов комплекс, используется также для бурения скважин в угольных пластах при добыче метана, скважин на месторождениях нефти и природного газа. Глубина пробиваемой скважины достигает 8 000 футов (2 500 метров).



### Буровой комплекс Predator

#### *Преимущества:*

Система удобна своим единым комплектом: гидравлическая платформа, мобильная буровая установка и устройство подачи и укладки буровых и обсадных труб; Диагностика бурения и система управления через шину CAN; Система разрешает манипулирование обсадными и буровыми трубами RangeIII или Range II; Разводка и разъем для подключения генератора; Для монтажа основания усовершенствованная гидравлическая система; Наличие системы освещения для основных узлов комплекса.

### Технические характеристики

Палубный двигатель CAT C-27:	708 кВт
Механическая коробка передач:	Fuller RTOF-14908LL, 8-скоростная
Гидромотор привода шасси:	354 кВт
Передний сдвоенный мост:	19 958 кг
Полная масса ТС:	51 256 кг
Грузоподъемность установки:	90 718 кг
Скорость подъема снаряда:	48 м/мин
Скорость спуска снаряда:	39 м/мин
Проходное отверстие вращателя:	127 мм
Угол поворота подвижного вращателя:	0–90°
Макс. Нагрузка при угле наклона 45°:	3 629 кг

Рабочий зазор под вращателем:	16,1 м
Макс. скорость движения:	90 км/ч
Макс. скорость в режиме замедления:	6 км/ч
Преодолеваемый уклон:	49,5%
Радиус разворота:	16,7 м

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>