

## Бензорез Husqvarna K1270/16"

Бензорез HUSQVARNA K 1270 - мощный бензорез из всех предлагаемых на мировом рынке, идеальный инструмент для тяжелой резки бетона и камня при реконструкции, обновлении и строительстве зданий. Система поглощения вибрации снижена до уровня менее 5 м/с<sup>2</sup> для более удобной работы. Герметичная трансмиссия снижает риск проскальзывания и преждевременного износа. Автоматическое смазывание подшипников муфты сцепления продлевает срок службы. Благодаря опоре из литого алюминия, которая поставляется со сменными резиновыми подставками, резчик является особенно устойчивым во время работы на грунте. Переходное кольцо для установки дисков диаметром 20 мм в комплекте



### Технические характеристики

Модель:	К 1270 14"	К 1270 16"
Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	119	119
Мощность, кВт:	5,8	5,8
Мощность, л.с.:	7,8 (8400 об/мин)	7,8 (8400 об/мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700 об./мин	2700 об/мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT, NGK BPMR7A	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор, мм:	0,5	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,25	1,25
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	350	400
Посадка, мм:	20 / 25,4	20 / 25,4
Максимальная глубина резания, мм:	125	145

Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А):	104	104
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	117	117
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с <sup>2</sup> :	4,9 / 5,3	6,9 / 6,3
Масса (без режущего оборудования), кг:	13,3	13,7
Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration увеличивающая срок службы двигателя и интервалы между обслуживанием:	+	+
Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+	+
Встроенная система автоматической компенсации загрязнения фильтра SmartCarb поддерживающая высокую мощность и снижающая потребление топлива:	+	+
Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter и прочный шнур стартера:	+	+
Декомпрессионный клапан EasyStart облегчающий процесс запуска, уменьшая компрессию в цилиндре:	+	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, повторное натяжение требуется реже, большой срок службы):	+	+
Герметизированная передача (полностью герметичная трансмиссия):	+	+
Легко регулируемый защитный кожух диска:	+	+
Комплект для влажной резки:	+	+
Система нейтрализации пыли DEX (распыление воды через форсунки для охлаждения диска и удаления пыли):	+	+
Тормоз диска (уменьшение времени остановки диска, после остановки двигателя):	+	+
Антивибрационная система:	+	+
Резка вплотную к стене или полу:	+	+
Реверсивная консоль (перекидка кожуха диска на другую сторону консоли, что позволяет делать резку вплотную к стене или полу):	+	+

Убегающее вращение (вращение дисков вперед для эффективного зарезания в материал и минимума возможности отскока):	+	+
Универсальная установочная втулка (возможность установки дисков с посадкой 20 и 25,4 мм, на заводе установлена стороной 25, 4 мм):	+	+
Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция	Швеция
Страна сборки изделия:	Швеция	Швеция

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: info@atlas-stt.ru  
<http://atlas-stt.ru>