

Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 309

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Небольшой бензиновый швонарезчик для резки старого или асфальтированного бетона. Специальное крепление двигателя значительно уменьшает вибрацию при работе. Регулируемые транспортные рукоятки позволяют оператору контролировать точность линии реза. Выносное правое колесо обеспечивает дополнительную устойчивость.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Толкание
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	350
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	122
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Robin
Объем двигателя, см ³ :	265
Мощность двигателя, кВт:	6,6
Мощность двигателя, л.с.:	8,9
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	4000
Число цилиндров:	1
Диаметр цилиндра, мм:	75
Ход поршня, мм:	60
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой циклонный сдвоенный
Емкость топливного бака, л:	6,1
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	На болтах
Контроль глубины режущего диска:	Маховичок

Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	88
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	111
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	7,4
Размеры (ДхШхВ), мм:	915 x 381 x 990
Масса (без упаковки), кг:	64
Масса в упаковке, кг:	71
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности

Легкость и компактные размеры позволяют перевозить резчик даже в легковых машинах. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Запатентованное крепление двигателя швонарезчика обеспечивает снижение вибрации при работе. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. При транспортировке рукоятка может складываться. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Водяной бак входит в комплект. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность. Для повышения устойчивости резчика заднее правое колесо может выдвигаться.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____