

Алмазный диск для дорожных резчиков средних F635 500-25,4 HUSQVARNA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазные диски для средних нарезчиков швов мощностью от 25 кВт до 50 кВт. Структура сегментов "сэндвич" позволяет использовать их на полную высоту, сами сегменты широкие, разделенные узкими слотами для воды - все эти особенности обеспечивают высокую скорость резки, а также свободное и плавное зарезание в материал. Предпочтительны для резки бетона с твердым наполнителем (кварц) или средним наполнителем (гранит), а также для железобетона. Допустима резка мягкого бетона.



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	350 - 1200
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский
Высота сегмента, мм:	13
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	10
Для машин мощностью, кВт:	25 - 50

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

Железобетон:	4
Бетон твердый:	5
Бетон средний:	4
Бетон мягкий:	3
Асфальт твердый:	—
Асфальт мягкий:	—

Особенности

Структура сегментов "сэндвич" способствует сохранению их формы, благодаря чему сегменты используются на свою полную высоту и обеспечивают высокую скорость резки. Благодаря особой форме сегментов, зарезание диска в материал происходит свободно и плавно. Слоты для воды на корпусе дисков сделаны узкими, а сегменты максимально широкими, что позволяет увеличить срок службы дисков, учитывая высокую мощность резчиков. Во избежание подрезки поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>