



## Алмазный диск для дорожных резчиков средних F685 900-25,4

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазный диск для средних нарезчиков швов мощностью 25-50 кВт. Конструкция сегментов диска обеспечивает защиту от подрезания, минимальный износ корпуса диска, высокую производительность, а также легкое и свободное зарезание в материал при начале работы. Диск может работать с асфальтом любого типа, с наполнителем как низкой, так и высокой твердости.



## Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	500 - 900
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский
Высота сегмента, мм:	11
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8
Для машин мощностью, кВт:	25 - 50
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Железобетон:	_
Бетон твердый:	_
Бетон средний:	_
Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале):	_
Асфальт твердый:	5
Асфальт мягкий:	5

## Особенности

Благодаря особой форме сегментов, зарезание диска в материал происходит свободно и плавно. Во

оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или пр	едохранителями в форме опоры сегментов.
Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33
Отделение строительной техники и навесного оборудования	E-mail: info@atlas-stt.ru
	http://atlas-stt.ru

избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Во избежание подрезания поперечники дисков