

Экскаваторный ковш

Стандартный ковш UG/GP

Усиленный ковш US/HD

Скальный ковш UC/Quarry



- 1 Прямое соединение или с помощью быстросъемного соединения.
- 2 Форма ковша разработана для улучшения проникновения в грунт.
- 3 Ось безопасности и остановки на зубе.
- 4 Износостойкая сталь (HDX 450).
- 5 Три модификации: стандартная (UG/GP), усиленная (US/HD), скальная (UC/Quarry).
- 6 Полосы параллельны лезвию.
- 7 Сохраняется оригинальная кинематика экскаватора.

CE



	мм	л	л	Станд.	Кг	Кг	т
Экскаваторный ковш UG R05	250	25	-	2	31	-	1/2,4
Экскаваторный ковш UG R05	450	50	-	3	49	-	1/2,4
Экскаваторный ковш UG R10	300	45	75	3	56	75	2,5/6
Экскаваторный ковш UG R10	450	70	120	3/4	70	91	2,5/6
Экскаваторный ковш UG R20/25	300	90	-	3	124	-	8/11
Экскаваторный ковш UG R20/25	600	205	250	3	164	213	8/11
Экскаваторный ковш UG R20/25	800	290	350	4	192	252	8/11
Экскаваторный ковш UG R30	450	220	-	3	276	-	12/15
Экскаваторный ковш UG R30	600	290	-	3	305	-	12/15
Экскаваторный ковш UG R30	1000	-	660	5	-	447	12/15
Экскаваторный ковш UG R40	500	300	-	3	349	-	16/19
Экскаваторный ковш UG R40	1100	-	850	5	-	552	16/19
Экскаваторный ковш UG R40	1200	-	950	5	-	589	16/19
Экскаваторный ковш UG R50	600	460	-	3	495	-	20/26
Экскаваторный ковш UG R50	800	600	-	3	563	-	20/26
Экскаваторный ковш UG R50	1300	-	1300	5	-	803	20/26
Экскаваторный ковш US R60	1000	-	1080	3	-	1120	27/37
Экскаваторный ковш US R60	1300	-	1500	4	-	1320	27/37
Экскаваторный ковш US R60	1600	-	1940	5	-	1540	27/37
Экскаваторный ковш US R70	1500	-	2150	4	-	1930	38/53
Экскаваторный ковш US R70	1800	-	2670	5	-	2200	38/53
Экскаваторный ковш US R80	1800	-	3250	4	-	3050	54/70
Экскаваторный ковш US R80	2200	-	4120	5	-	3490	54/70

