Оборудование фирмы Husqvarna

# Коллектор шлама 110 мм



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Пылесос для сбора шлама Husqvarna W 70 P предназначен для работы в самых тяжелых условиях. Большинство пылесосов влажного и комбинированного типа может удалять только воду, в то время как W 70 P справляется с такими жидкостями, как бетонный шлам, масла и охлаждающие жидкости для механической обработки. Признанное качество, долговечность, эффективность и длительный срок бесперебойной работы позволяют назвать W 70 P настоящей современной классикой. За счет использования компонентов из высококачественной нержавеющей стали, уникальной 3-ступенчатой системы фильтрации, шламовой камеры с поплавком большого объема и тщательно продуманных насосных решений пылесос W 70 P гарантирует бесперебойное высокоэффективное удаление шлама в течение всего дня. Его также можно периодически использовать для сбора сухой пыли и оснащать дополнительным фильтром HEPA H13.

**3 этапа фильтрации:**

**Этап 1:** Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.
**Этап 2:** Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.
**Этап 3:** Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность, квт: | 1.2 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Макс. номинальный ток, А: | 5.2 |
| Напряжение питания: | 1-фазный |
| Расход воздуха, м3/ч: | 200 |
| Макс. разрежение, кПа: | 22 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм: | 51 |

| | |
|---|---|
| Мощность шламового насоса, кВт: | 0.65 |
| Производительность насоса, л/мин: | 260 |
| Объем контейнера, л: | 70 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 600x570x1250 |
| Масса, кг: | 45 |

## Комплектация

Один шланг D38 мм (3 м) Переходник D38 мм Щетка для сбора пыли D38 мм, ширина 450 мм Один одноразовый пакет

## Особенности

Двигатель для создания вакуума и двигатель насоса работают независимо друг от друга. Конструкция обоих двигателей обеспечивает непрерывную работу в течение всего рабочего дня и защиту от перегрева для увеличения срока службы. Запатентованная система "фильтр/поплавок" обеспечивает максимальный поток воздуха и надежное выключение в случае переполнения шламом Отделяет гравий от шлама для защиты крыльчатки насоса. Сливное отверстие расположено высоко, что позволяет вам собрать ~70 литров шлама, прежде чем вам придется опустошить контейнер. Двигатель с двухступенчатой турбиной для создания вакуума обеспечивает оптимальное отношение воздушного потока и вакуума для удаления шлама. Контейнер из нержавеющей стали, несдавливаемый шланг, отлитый из алюминия поворотный фиксатор шланга, тележка из оцинкованной стали и герметизирующие стальные хомуты обеспечивают длительный срок службы. Мощный насос способен откачивать шлам из точки, находящейся на 10 метров ниже насоса или удаленной на 200 метров от насоса по горизонтали.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**