Оборудование фирмы Husqvarna

Прицеп для пылеуловителя



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Очень мощный однофазный пылесос HEPA, который подходит для шлифовальных машин PG 530, PG 450, PG 400, PG 280, а также для бурильных машин, камнерезных пил и машин для шлифовки полов. Этот профессиональный пылесос оснащен тремя сертифицированными фильтрами HEPA H13 и массивным конусообразным фильтром предварительной очистки. Система очистки конического главного фильтра Jet Pulse обеспечивает стабильный сбор пыли в течение всего рабочего дня. Мешки для сбора пыли Longopac® позволяют быстро и легко утилизировать отходы

3 этапа фильтрации:

Этап 1: Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.
Этап 2: Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.
Этап 3: Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

Технические характеристики

Мощность, квт:	3.6
Напряжение, В:	230
Макс. номинальный ток, А:	15.7
Напряжение питания:	1-фазный
Расход воздуха, м3/ч:	600
Макс. разрежение, кПа:	22
Диаметр всасывающего отверстия, мм:	63
Площадь поверхности первичного фильтра, м2:	4.5
Площадь поверхности фильтра HEPA H13, м2:	3.6
Число фильтров HEPA H13:	3

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	840x400x1100
Масса, кг:	63

Комплектация

Один шланг D63 мм (10 м) Один шланг D50 мм (7.5 м) Переходник D50 мм Щетка для сбора пыли D50 мм, ширина 450 мм Один пакет Longopac

Особенности

Устойчивые к коррозии стальные хомуты, сварная рама с платформой для мешков и долговечная стальная рукоятка Сверхтихие двигатели промышленного класса, устанавливаемые внизу. Эффективное охлаждение обеспечивает чрезвычайно длительный срок службы Понятный мониторинг воздушного потока Компактная конструкция, низкое расположение центра тяжести, литые не оставляющие следов шины и поворотные колеса обеспечивают превосходную устойчивость и мобильность.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация