Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный генератор Atlas Copco QEP 6 50Hz с однофазным током, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов



Портативный генератор Atlas Copco QEP 6 с дизельным двигателем Yanmar L100N мощностью 6.5 кВт и альтернатором мощностью 3,9 кВА (3,5 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов двигатель потребляет топливо со скоростью 1.45 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 5.5 литра израсходуется не менее чем через 3.8 часа непрерывной работы.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 5300 |
| Максимальная мощность, Ва: | 5900 |
| Резервная мощность, Вт: | 4400 |
| Резервная мощность, Ва: | 4900 |
| **Разъемы питания:** | |
| SCHUKO 230V 16A IP54: | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44: | 1 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Yanmar L100N |
| Мощность, кВт: | 6.5 |
| Скорость вращения: | 3000 |
| Пуск: | Ручной |
| Объем бака, л: | 5,5 |

| | |
|---|---|
| **Автономность/расход топлива:** | |
| При нагрузке 75%: | 3.79 ч (1.45 л/ч) |
| При нагрузке 100%: | 2.84 ч (1.94 л/ч) |
| **Уровень шума:** | |
| Мощность звука, LwA (dB(A)): | 105 |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) при 7 м): | 80 |
| **Габариты и вес:** | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 729x500x536 |
| Вес, кг: | 94 |

## Стандартная комплектация дизельного генератора Atlas Copco QEP 6

Ручной пуск. Топливный кран. Розетки. Тепловая защита.

## Дополнительные опции дизельного генератора Atlas Copco QEP 6

Комплект колес. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**