

Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу

Снят с производства.

Компрессор Atlas Copco XAS 57 с дизельным двигателем Deutz D2011L2 мощностью 23,3 кВт и винтовым маслозаполненным компрессорным элементом производства Атлас Копко. Конструкция скрыта стальным оцинкованным корпусом или ударопрочным полиэтиленовым кожухом. Производительность компрессора 3 кубических метра в минуту. Это значит, что к нему можно подключить один любой бетонолом, такой например, как TEX P90, или одновременно два TEX 230PE или одновременно три TEX 05P. А также любую другую технику, которая потребляет не больше 50 литров воздуха в секунду. Топливный бак XAS 57 объемом 40 позволяет работать без остановки приблизительно 10 часов без остановки.



Технические характеристики

Компрессор:

Рабочее давление (избыточное), бар:	7
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин:	3
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	8
Вынос масла на 100% мощности, г/час:	0,54
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	98
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	72
Количество постов 3/4 дюйма, шт.:	2
Количество постов большого диаметра, шт.:	-
Максимальная наружная температура, °C:	+45

Двигатель:

Дизельный двигатель:	Deutz
Модель:	D2011L2
Нормы по выхлопу:	Tier III

Число цилиндров, шт.:	2
Мощность, кВт:	23,3
Число оборотов максимум, об/мин:	2750
Число оборотов минимум, об/мин:	1850

Расход топлива:

- на максимальной мощности, кг/ч:	5,2
- на холостом ходу, кг/ч:	2,4
Система охлаждения, тип:	Масл.
Емкость системы охлаждения. литр:	-
Емкость масляной системы, литр:	8
Емкость топливного бака. литр:	40

Габариты и вес:

Длина с регулируемым дышлом, мм:	3640
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	3105
Ширина на шасси, мм:	1330
Высота на шасси, мм:	1252
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм:	1884x960x970
Высота на опорах (салазках), мм:	1230
Вес сухой с шасси, кг:	700
Вес рабочий с шасси, кг:	850
Вес рабочий на опорах (салазках), кг:	635

Условия эксплуатации

Минимальное рабочее давление 3,6 бар. Максимальное давление в ресивере 8,7 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.

Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта).

Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

Преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия

составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.
Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.)
Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

Презентация дизельного компрессора Atlas Copco HardHat XAS 57

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>