Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 4-253 G10 FZD31 TRAILER

Насосную установку, зачастую, приходится перевозить с места на место. Выполненная на передвигаемом прицепе с резиновыми колёсами специальная мощная мотопомпа Varisco JD 4-253 G10 TRAILER с потоком 150 м3/час идеально подойдёт тем, кому необходима мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав с сильно грязной водой или агрессивными химическими веществами.



Технические характеристики

Напор, м:	29
Поток, м.куб/час:	150
Мощность двигателя, л.с:	от 21 до 27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 4-253

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм
JD 4-253 G10 FVM06 TRAILER	29	150	VM 2105E2	27	45
JD 4-253 G10 FVM04 TRAILER	29	150	VM 2105E2	23	45

JD 4-253 G10 FZD31 TRAILER	29	150	Deutz D2011L02I	21	45
JD 4-253 G10 FHT TRAILER	29	150	Hatz 2M41C	24	45

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация