Оборудование фирмы Atlas Copco

## Дизельная мотопомпа Atlas Copco WEL 4-250 в кожухе

Самовсасывающие мотопомпы Atlas Copco «Атлас Копко» серии WEL разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для применения с иглофильтрами установками для осушения различных объектов, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод. Мотопомпы предназначены для самых суровых условий эксплуатации, в стандартном исполнении выполнены на шасси, отличаются компактными габаритами и высокой мобильностью.




### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель: | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
| Макс. напор, м: | 32 | 32 |
| Макс. производительность, м3/ч: | 180 | 180 |
| Макс. производительность, л/мин: | 3000 | 3000 |
| Стандарт фланца вход/выход: | 4" BSP | 4" BSP |
| Макс. диаметр твердых частей, мм: | 50 | 50 |
| Точка оптимального КПД, %: | 65 | 65 |
| Полная мощность, кВт: | 13.2 | 13.2 |
| **Двигатель:** | | |
| Модель: | Deutz | Kohler |
| Система охлаждения: | Воздушная | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу: | Stage3A | Stage3A |
| Макс. мощность двигателя, кВт: | 22.1 | 22.1 |
| Макс. топливная автономность, ч: | 53 | 53 |
| Обороты двигателя, об/мин: | 1800 | |
| **Вес и размеры:** | | |
| Вес, кг: | 960 | 960 |
| Ширина, мм: | 995 | 995 |
| Длина, мм: | 1900 | 1900 |

| | | |
|---|---|---|
| Высота, мм: | 1520 | 1520 |

## Преимущества и особенности конструкции

### Надежность и удобство эксплуатации

Мотопомпы Атлас Копко серии WEL оснащены автоматической самовсасывающей системой, а значит для запуска не требуется предварительное заполнение насоса водой. Рабочее колесо предназначено для перекачивания жидкостей с твердыми частицами диаметром до 76 мм. Насосная часть и двигатель размещены на мощной раме, обеспечен удобный доступ к импеллеру для профилактических работ. Конструктивно предусмотрена простая замена изнашиваемых деталей насосной части.

### Универсальность и топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии WEL разработаны для интенсивной и продолжительной эксплуатации, они могут применяться как для водопонижения, так и для прямой откачки воды, комплектуются топливным баком большого объема для продолжительно автономной работы.

### Варианты исполнения и опции

Стандартно мотопомпы серии WEL поставляются на шасси, что позволяет их легко перемещать по территории объекта, для удобства погрузочных работ предусмотрена прочная рама с подъемным кольцом. По выбору заказчика возможно исполнение на раме без шасси, на раме с салазками и в кожухе, который обеспечивает надежную защиту компонентов и снижение уровня шума.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**