

## Автобетононасос М 31-5

Автобетононасос М 31-5 Мастерство подачи даже в ограниченном пространстве - для работы в стесненных условиях и даже внутри сооружений.

5-секционная распределительная стрела в 30 метровом классе имеет высоту раскладывания всего 5,7 метров; Высокая степень гибкости достигается благодаря стреле Multi-ZR; Производительность до 160 м<sup>3</sup>/ч; Превосходная маневренность и компактность; Всевозможное применение: Малые и средние строительные площадки, строительные площадки с ограниченным пространством, тоннели, площадки под мостами;



### Технические характеристики

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Объем подачи:                               | 140 м <sup>3</sup> /ч |
| Давление подачи:                            | 70 бар                |
| Диаметр цилиндра:                           | 230 мм                |
| Ход поршня:                                 | 2100 мм               |
| Высота подачи:                              | 30,5 м                |
| Дальность подачи:                           | 26,6 м                |
| Глубина подачи макс.:                       | 20,4 м                |
| Количество секций распределительной стрелы: | 5                     |
| Тип складывания распределительной стрелы:   | М ZR                  |
| Длина концевой распределительной стрелы:    | 4,0 м                 |
| Диаметр бетоновода:                         | 125 мм                |
| Шасси:                                      | MB                    |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_