Оборудование фирмы

## Ножничный подъемник JLG 330 LRT



Самоходный дизельный подъемник ножничного типа JLG 330 LRT, схожий по характеристикам LGMG SR1018D оснащен мощным дизельным двигателем. Ножничный дизельный подъемник JLG 330 LRT характеризуется грузоподъемностью 1020 кг и рабочей высотой подъема более 12 метров. Подъемник идеально подходит для проведения ремонтных, монтажно-демонтажных и строительных работ на улице.
Ножничные подъемники серии LRT с дизельным двигателем Kubota, производства компании JLG®, обладают достаточным запасом мощности и надежности для эксплуатации в тяжелых условиях строительных площадок. Выносные опоры с системой автоматического выравнивания снижают время подготовки к работе. Эксклюзивна рабочая платформа MegaDeck® предоставляет больше места для размещения рабочих и материалов, повышая производительность.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ножничный подъемник: | JLG 330 LRT (LGMG SR1018D) |
| Рабочая высота, м: | 12.06 |
| Грузоподъемность, кг: | 1020 |
| Тип питания: | Дизель |
| Длина, м: | 4.87 |
| Ширина, м: | 2.36 |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 2.67 |
| Вес, кг: | 5362 |
| Производство: | Китай |
| Источник электропитания: | |
| Емкость - Топливный бак, л: | 83 |
| Тип двигателя: | Двухтопливный Kubota 1.26 л |
| Емкость,л: | 22 |
| Вес машины, кг: | 5614 |
| Эксплуатационные характеристики: | |
| Скорость перемещения - При поднятой платформе: | 0.80 км/ч |

| | |
|---|---|
| Скорость перемещения - При опущенной платформе: | 5.60 км/ч |
| Способность преодоления уклонов: | 45 % |
| Время подъема, сек: | 35 |
| Время опускания, сек: | 37 |
| Максимальная высота перемещения, м: | 10□ |
| Грузоподъемность платформы, кг: | 909□ |
| Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг: | 230□ |
| Радиус поворота – Снаружи, м: | □5.93 |
| **Размерные и габаритные данные:** | |
| Дорожный просвет, м: | 0.35 |
| Высота машины, м: | □2.76□ |
| Высота машины - Ограждения сложены, м: | 2.17□ |
| Длина машины, м: | 4.88□ |
| Ширина машины, м: | □2.35 |
| Размеры платформы A, м: | 1.79□ |
| Размеры платформы B, м: | 3.86□ |
| Длина выдвижной площадки платформы, м: | 1.14□ |
| Высота платформы, м: | 10□ |
| Высота платформы – в опущенном положении, м: | 1.62 |
| Высота ограждения платформы, м: | 1.10 |
| Размер шин: | □ □33/1550□ |
| Колесная база, м: | 2.97□□ |
| **Характеристики вылета:** | |
| Высота платформы, м: | 10□ |
| Рабочая высота, м: | 12□ |

## Преимущества ножничного подъемника JLG

Повышенная устойчивость на неровных поверхностях: стандартная система осцилляции обеспечивает улучшенное сцепление и преодоление подъемов Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Более плавное выдвижение платформы: платформа новой конструкции защищает от мусора и обеспечивает более плавное выдвижение дополнительной платформы Более простое обслуживание: все компоненты гидравлической системы и двигателя легко доступны и более просты в обслуживании.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru