Оборудование фирмы

Ножничный подъемник JLG 430 LRT



Дизельный ножничный подъемник JLG 430 LRT, схожий по характеристикам LGMG SR1323D оснащен высокопроизводительным дизельным двигателем Kubota. Техника характеризуется грузоподъемностью 680 кг и рабочей высотой подъема более 15 метров. Высокую надежность и долговечность эксплуатации подъемника обеспечивает ножничный механизм. Ножничные подъемники JLG серии LRT или LGMG SR1323D, производства компании JLG® China, обладают достаточным запасом мощности и надежности для эксплуатации в тяжелых условиях строительных площадок. Выносные опоры с системой автоматического выравнивания снижают время подготовки к работе. Эксклюзивная рабочая платформа MegaDeck® предоставляет больше места для размещения рабочих и материалов, повышая производительность.

Технические характеристики

Ножничный подъемник:	JLG 430 LRT (LGMG SR1323D)
Рабочая высота, м:	15.10
Грузоподъемность, кг:	680
Тип питания:	Дизель
Длина, м:	4.87
Ширина, м:	2.36
Высота в сложенном состоянии, м:	2.89
Вес, кг:	6900
Производство:	Китай
Источник электропитания:	
Емкость - Топливный бак, л:	83
Тип двигателя:	Двухтопливный Kubota 1.26 л
Емкость, л:	122□
Вес машины, кг:	7155
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	5.63 км/ч

Способность преодоления уклонов:	45 %
Время подъема, сек:	45□
Время опускания, сек:	47
Максимальная высота перемещения, м:	13.11□□
Грузоподъемность платформы, кг:	568
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	230□
Радиус поворота – Снаружи, м:	□5.93
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.35
Высота машины, м:	□2.99□□
Высота машины - Ограждения сложены, м:	2.39□□
Длина машины, м:	4.88□
Ширина машины, м:	□2.35
Размеры платформы A, м:	1.79□
Размеры платформы B, м:	3.86□
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.14□
Высота платформы, м:	13.11
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.84
Высота ограждения платформы, м:	1.10
Размер шин:	□ □33/1550□
Колесная база, м:	2.97□□
Характеристики вылета:	
Высота платформы, м:	13.11
Рабочая высота, м:	15.11

Преимущества ножничного подъемника JLG

Повышенная устойчивость на неровных поверхностях: стандартная система осцилляции обеспечивает улучшенное сцепление и преодоление подъемов Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Более плавное выдвижение платформы: платформа новой конструкции защищает от мусора и обеспечивает более плавное выдвижение дополнительной платформы Более простое обслуживание: все компоненты гидравлической системы и двигателя легко доступны и более просты в обслуживании.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru