

## Электрический погрузчик Weidemann 4080Te Basic Line

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



### Технические характеристики

Данные транспортного средства □

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Мост □                                              | РА1422           |
| Рабочее место водителя □                            | Кабина           |
| Скорость движения □ (опция)                         | 0 - 20 (30) км/ч |
| Передачи □                                          | 2                |
| Объем бака □                                        | 82 л             |
| Гидравлическое масло □                              | 66 л             |
| Гидравлическая система □                            |                  |
| Гидравлическая система привода - Рабочее давление □ | 450 бар          |
| Рабочая гидравлика - Производительность □ (опция)   | 103 л/мин        |
| Привод □                                            |                  |
| Тип привода □                                       | гидростатический |
| Приводной механизм □                                | карданного вала  |
| Шумовые характеристики □                            |                  |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ | 101 дБ(А)        |
| Электрическая установка □                           |                  |

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рабочее напряжение                                                                 | 12 V            |
| Генератор                                                                          | 95 A            |
| Вес                                                                                |                 |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации)                                           | 6100 кг         |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо                         | 3363 (1913*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута                                 | 2872 (1604*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 3055 (1838*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута         | 2617 (1550*) кг |

Характеристика двигателя

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Электрическая установка |      |
| Рабочее напряжение      | 12 V |
| Генератор               | 95 A |

Преимущества телескопических погрузчиков

Качающийся опорный шарнир  
Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

Ось планетарных шестерен  
Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.



## Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



## Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



## Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена.

Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле.

Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину.



## Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>