Оборудование фирмы PRAMAC

Дизельная электростанция Pramac GSW110P



Дизельные генераторы Pramac GSW110P изготовлены исключительно на европейских комплектующих, таких как: турбированный английский Перкинс 1104C-44TAG2; итальянский Mecc-Alte ECO 34 2S с высшим классом изоляции H и электронной системой стабилизации напряжения; оцинкованные всепогодные кожуха, которые создают условия работы генераторной установки с звуковым давлением на семи метрах не более 67 дБ.

Технические характеристики

Модель:	GSW110P в кожухе	GSW110P на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos □:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ:	92,4/73,9	92,4/73,9
Номинальная мощность PRP,□ кВа/кВТ:	83,7/64	83,7/64
Двигатель, производитель:	Perkins 1104DE44TAG1	Perkins 1104DE44TAG1
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	2400	2200
Ширина, мм:	1000	1000
Высота, мм:	1530	1743
Сухой вес, кг:	1400	1170

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru