Оборудование фирмы MULTIONE

## Погрузчик MultiOne 8.5 S Серия Standart



Погрузчик Серия MultiOne 8
- лучшее решение на рынке сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. У 8-й серии та же новая рама 8-й серии, но она оснащена более мощным двигателем и двигателями с прямым приводом, которые обеспечивают огромную тягу, не имеющую аналогов у конкурентов. Стабильность и надежность этих новых революционных мини погрузчиков включают продвинутую и современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и роскошную кабину с системой кондиционирования.

Особенности моделей MultiOne 8 серии
мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидропоток - до 72 л/мин.

### Технические характеристики

| Модель MultiOne: | 8.4+ | 8.4 SK STAGE | 8.5S |
|---|---|---|---|
| Страна пр-ва: | Италия | | |
| Двигатель: | Yanmar 3TNV88 | Kubota V1505 | KOHLER KDI 1903 TCR |
| Мощность, л.с./кВт: | 40/30 | 26.5/20 | 57/42 |
| Топливо: | дизель | дизель | дизель |
| Трансмиссия: | Гидростат. 4x4 | Гидростат. 4x4 | Гидростат. 4x4 |
| Скорость, км./ч.: | 15 | 12-23 | 14-28 |
| Подача насоса, л./мин.: | 72 | 52 | 75 |
| Количество насосов: | 3 | 3 | 3 |
| Функции джойстика: | 11 функций | 11 функций | 11 функций |
| Высота подъема, м: | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1600 | 1600 | 1650 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг: | 1280 | 1280 | 1320 |
| Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг: | 1070 | 1070 | 1100 |
| Отрывное усилие, кг: | 1700 | 1700 | 1700 |
| Тяговое усилие, кгс: | 2050 | 2050 | 2050 |
| Давление на грунт, кг/кв.м.: | 1051 | 1052 | - |
| Радиус поворота□внеш/внутр, мм: | 825/2090 | 825/2090 | 825/2090 |
| Размерность шин: | □26 × 12.00-12 | 26 × 12.00-12 | 26 × 12.00-12 |
| Вес, кг: | 1722 | 1680 | 1750 |
| Длина, мм: | 2690 | 2690 | 2980 |
| Ширина, мм: | 1280 | 1280 | 1280 |
| Высота, мм: | 2040 | 2040 | 2040 |

### Функциональные особенности погрузчика MultiOne 8

Делитель крутящего момента:□Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности.□Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес:□Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины.□Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с□высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал.□В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями:□позволяет легко управлять машиной.□ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости:□ Электрогидравлическое□регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.□

### Габариты погрузчика MultiOne 8

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru