Оборудование фирмы Atlas Copco

Рукав гидравлический двойной (class C/D), 7 м

Делитель подачи масла позволяет эксплуатировать оборудование от гидравлической несущей машины, снижая подачу и давление. Для соединения делителя и инструмента требуется шланг.



Технические характеристики

Поток масла, макс.:	60 л/мин
Поток масла, регулируемый:	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый:	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама"):	1/2"
Подключение бака ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама"):	1/2"
Класс EHTMA:	C

Подключение

Поток масла, макс.	60 л/мин
Поток масла, регулируемый	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама")	1/2"
Подключение бака ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама")	1/2"
Класс EHTMA	C

Преимущества

Встроенный регулируемый предохранительный клапан.

Применение

Для подсоединения гидравлического оборудования к различным силовым установкам, например, на экскаваторах, грузовых автомобилях, погрузчиках и тракторах.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация