Оборудование фирмы Husqvarna

# Трактор Husqvarna TS 114




Производитель: Husqvarna (Швеция)

Садовый трактор Husqvarna TS 114 - новинка от компании Хускварна. Он справится с уходом за малым и средним по площади участком. При этом представленная модель поистине универсальна. Присоединив к ней дополнительное навесное оборудование (прицеп, снегоотвал, щетка и др.), эту машину можно будет использовать в вашем саду в течение всего года.

За один проезд трактор Husqvarna TS 114 способна обработать полосу газона шириной 95 см. Внушительных размеров травосборник позволит вам избежать частых походов к компостной яме. Коллектор вмещает в себя до 250 литров срезанных растений.

Модель оборудована механической коробкой передач. Все органы управления Husqvarna TS 114 расположены в пределах досягаемости оператора. Изменить высоту стрижки или разгрузить травосборник оператор сможет, не покидая водительского кресла.

Изумительно маневренная модель, трактор Husqvarna TS 114, благодаря небольшому радиусу разворота запросто сможет подстричь газон вблизи клумб, деревьев и кустов, оставляя после себя совсем небольшие участки с нескошенной травой. А регулируемое по высоте и продольному положению водительское кресло делает использование представленного агрегата очень приятным.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ширина кошения: | 95 см |
| Режим стрижки: | Травосборник |
| Тип трансмиссии: | Механическая |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах: | 9 кВт |
| Номинальная скорость вращения: | 2 800 об/мин |
| Изготовитель двигателя: | Husqvarna |
| Модель двигателя: | HS 452AE |
| Рабочий объем двигателя, см.куб.: | 452 |

| | |
|---|---|
| Количество цилиндров: | 1 |
| Охлаждение двигателя: | Воздушное |
| Объём масляного картера, л: | 1.15 |
| Напряжение аккумулятора: | 12 В |
| Емкость аккумулятора: | 14 А-ч |
| Тип системы смазки двигателя: | Под давлением |
| Вместимость топливного бака: | 5.7 л |
| Изготовитель трансмиссии: | Hydro-Gear T2 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности: | 100 дБ(А) |
| Уровень звукового давления возле уха оператора: | 97 дБ(А) |
| Уровень вибрации рулевого колеса: | 3.87 м/с² |
| Уровень вибрации сидения: | 0.13 м/с² |
| Органы управления: | Рычаг |
| Высота стрижки, мин: | 25 мм |
| Высота стрижки, макс: | 100 мм |
| Тип режущей деки: | Штампованная |
| Колеса, не повреждающие газон: | 2 |
| Спинка сиденья: | Низкая |
| Типоразмер передних шин, дюймы: | 15x6-6 |
| Габаритные размеры , мм: | 1665x1150x1100 |
| Масса, кг: | 184 |
| Гидростатическая трансмиссия: | Да |
| Эргономичное рулевое колесо: | Да |
| Поворотная передняя ось: | Да |

## Особенности трактора Husqvarna TS 114

**Круглогодичное использование**
Широкий спектр навесного и прицепного оборудования делает наши тракторы универсальными и полезными в течение всего года. Их можно оснащать прицепами, снегоотвалами, щетками и другим оборудованием.
**Регулируемое сиденье на скользящих полозьях**
Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него
**Поворотный передний мост**
Обеспечивает хорошую устойчивость и комфорт во время движения
**Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции**
Дает четкое указание на состояние аккумулятора, что позволяет легко увидеть, когда необходима зарядка. Подключение зарядного устройства находится рядом с индикатором, для более удобной подзарядки аккумулятора
**Круглогодичное использование**

Широкий спектр навесного и прицепного оборудования делает наши тракторы универсальными и полезными в течение всего года. Их можно оснащать прицепами, снегоотвалами, щетками и другим оборудованием.

**Травосборник**

Вместительный травосборник эффективно собирает скошенную траву и листву

**Светодиодные фары**

Светодиодные фары для удобной работы в темноте.

**Увеличенная опора для ног**

Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки

**Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона**

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.

**Механическая муфта включения режущего ножа**

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.

**Регулируемое сиденье на скользящих полозьях**

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него

**Подстаканник**

Удобный подстаканник

**Штуцер для поливочного шланга**

Облегчает очистку режущей деки. Присоедините шланг, включите воду, запустите двигатель, и вы получите очищенную деку. Для достижения оптимальных результатов очищайте деку сразу после использования.

**Колеса не повреждающие газон**

Режущая дека оснащена двемя не повреждающими газон колесами, которые защищают газон от не равномерного скашевания.

**Air Induction (система всасывания воздуха)**

Мощный поток воздуха поднимает траву перед ее срезанием в полости деки для повышения эффективности стрижки

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**