Оборудование фирмы RAY Attachments

## Шнекобур ШБКС-S5 (кат. 3-5), D-500

Гидробур RAY REA 10000 выбирают владельцы экскаваторов-погрузчиков, которым необходим более высокий крутящий момент для выполнения работ по завинчиванию свай. Либо диаметр бурения составляет более 500 мм, а глубина более трёх метров. Данный гидравлический вращатель подключается к системе экскаватора или погрузчик, на котором есть давление 240 бар, а скорость потока гидравлического масла не менее 100 литров в минуту.




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 8-14 |
| Крутящий момент, Нм: | 10778 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 70-136 |
| Рекомендуемое давление, бар: | 175-240 |
| Выходной вал , мм квадрат: | 75 |
| Длина гидровращателя, мм: | 930 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 290 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг: | 167 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1500 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм: | 150-800 |

### Комплектация Гидробура RAY

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru