

Адаптер копера круглый LPD, Ø96мм

Гидравлический копер Атлас Копко LPD-T со встроенным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



Технические характеристики

| Модель: | LPD-T | LPD-HD-T |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип активации: | С помощью спускового рычага | С помощью спускового рычага |
| Гидравлическая система: | Открытый центр | Открытый центр |
| Масса со шлангами: | 32 кг | 39 кг |
| Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 мм): | 34 кг | |
| Поток масла: | 20 - 30 л/мин | 28 - 40 л/мин |
| Рабочее давление: | 105 - 140 бар | 105 - 125 бар |
| Установка столбов диаметром: | до 96 мм | 70 - 150 мм |
| Частота ударов при 30 л/мин: | 1680 в мин | 1320 в мин |
| Гидравлические порты: | ½" BSP | ½" BSP |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин: | 12.8 м/с ² | 12.8 м/с ² |
| Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС): | 115 дБ(А) | 118 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м: | 102 дБ(А) | 105 дБ(А) |

Класс ЕНТМА:

C/D

D/E

Применение гидравлического копера

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков.

Установка заборов. Установка анкеров.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>