Оборудование фирмы Atlas Copco

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6005 основание 11" (280 x 330), Honda GXR120 стандартная комплектация (без индикатора воздушного фильтра и счетчика)

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6005 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка, глины или щебня. Данная трамбовка имеет больший вес и ударную силу по сравнению с предыдущей моделью (LT5005), что способствует увеличению амплитуды до 68 мм, и как следствие, глубины уплотнения. Так же существует возможность выбора размера уплотнительной плиты (башмака) между шириной 230 и 280 мм. Превосходное качество сборки, низкий уровень выхлопа двигателя Honda GXR120, пониженное потребление топлива, самые низкие вибрации на рукоятке, долговечность конструкции - все эти преимущества не дают шансов конкурентам при выборе уплотняющего оборудования.

Технические характеристики

Основание:	9 дюймов	11 дюймов
Рабочая масса, кг:	69	70
Частота, Гц:	12	12
Амплитуда, мм:	68	68
Сила удара, кН:	15	15
Скорость, м/мин:	15 - 18	15 - 18
Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка м/с²:	6.4	6.4
Звуковое давление на уши оператора, дБ(А):	92	92
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А):	106	106
Размер башмака (ШхД), мм:	230x330	280x330
Габариты (ДхШхВ), мм:	726x345x1060	726x345x1060
Двигатель:	Honda GXR120	Honda GXR120
Мощность, кВт:	2.6	2.6
Топливо:	Бензин	Бензин

Особенности

Фиксированные положения дроссельной заслонки удерживают ее в нужном положении и помогают снизить расход топлива. Модели Atlas Copco LT5005 и Atlas Copco LT6005 оснащены более узкими ручками. Это упрощает работу в узких местах и рядом с препятствиями. Благодаря поставляющимся дополнительно индикатору воздушного фильтра и счетчику моточасов, следить за состоянием машины стало еще проще. Все важные компоненты хорошо защищены от ударов и проникновения загрязнений. Автоматическая блокировка предотвращает чрезмерный износ амортизаторов во время подъема и транспортировки. Для упрощения погрузки и транспортировки сзади у основания предусмотрена подъемная ручка. Высокая сила удара и скорость гарантируют превосходную эффективность уплотнения. Хорошая маневренность и высокое тяговое усилие обусловлены сбалансированной конструкцией. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания; воздушный фильтр можно заменить без использования инструмента. Удобная транспортировка на строительном участке обеспечивается роликами на направляющей дуге и одной точкой подъема. Световой индикатор указывает на низкий уровень масла в двигателе, продливая его состояние работоспособности.

Видеообзор вибротрамбовки Atlas Copco LT6005

Вибротрамбовка Atlas Copco LT 6005

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru