

## Коронка алмазная ø 82 мм

Переносная гидравлическая установка алмазного бурения Atlas Copco LCD 1500 для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, асфальте, кирпиче или камне в условиях, когда требуется выполнять работы по сверлению отверстий диаметром 50 - 202 мм в твердых материалах. Подходит для самых сложных погодных условий, в местах, не оборудованных электричеством и в труднодоступных местах.



## Технические характеристики

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Поток масла:                                          | 20 - 30 л/мин    |
| Рабочее давление:                                     | 80 - 172 бар     |
| Число оборотов:                                       | 600 - 900 об/мин |
| Диаметр бура:                                         | 50 - 202 мм      |
| Гидравлические порты:                                 | ½" BSP           |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 20 линий/мин:  | 3.1 м/с²         |
| <b>Уровень звукового давления (ISO 11203):</b>        |                  |
| Класс ЕНТМА:                                          | C/D              |
| Длина, без бура:                                      | 414 мм           |
| Масса со шлангами:                                    | 9.5 кг           |
| Снаряженная масса, вкл. шланги и инструмент Ø 112 мм: | 13 кг            |

## Особенности

Инструменты имеют гидравлическую приводную систему и идеально подходят для мокрого бурения в плотных и твердых материалах и даже под водой. Предлагаются на выбор четыре модели - каждая может использоваться в ручном режиме (модели с диаметром инструмента до 200 мм) или устанавливаться на стандартную оснастку. Монтаж стандартного перфоратора превращает эти инструменты в мощную безопасную дрель для сверления отверстия в дереве или стали. Оснащается навертываемым стандартным патроном ½" для стандартного керносверлильного инструмента, а также включает ввертываемый адаптер ½" x 1¼ UNC для использования со стандартными керносверлильными инструментами большого диаметра. В стандартную комплектацию входят облегченные хвостовые

шланги длиной 2 метра с быстросъемными соединениями и шланг для подачи воды с вкл/выкл клапаном.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>