

ФРЕЗА FAE SSL НА ТРАКТОР

Лесная фреза FAE SSL для тракторов мощностью от 100 до 220 л.с., диаметр измельчаемой растительности 30 см.

Данная машина представляет собой самую небольшую модель из гаммы лесных фрез FAE для обработки почвы с заглублением. Благодаря небольшому весу и возможности выбора ширины захвата, фреза может быть адаптирована к большому количеству разнообразных тракторов. Шестерёнчатая передача позволяет ротору работать с более низкой скоростью по сравнению с обычными мульчерами с ременной передачей, что обеспечивает лучший результат и высокую надежность. Такая передача долговечна и позволяет достичь более однородного измельчения и ограничить износ зубьев, в том числе в абразивных грунтах. Фреза лесная FAE SSL может быть оборудована различными типами зубьев в зависимости от задач Клиента.



Комплектация ФРЕЗА FAE SSL НА ТРАКТОР

Кулачковая муфта на боковом ВОМ Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с боковым редуктором Задний щиток с гидравлическим приводом Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи Герметичный корпус с защитой от пыли Внутренняя боковая защита

Дополнительно для фрезы FAE SSL

Гидроцилиндр верхней тяги, Гидравлический опорный ролик, Различные зубья, Подвижные молотки, Двухдисковые фронтальные плуги.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____