Оборудование фирмы FERRI

## Косилка на трактор смещаемая FERRI ZMT



Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории – окосов, обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZMT повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью от 60 до 80 л.с.
Преимущества смещаемых косилок Ferri:
Системы защиты от смещения в транспортном положении без цепей и кронштейнов; Гидравлическая система защиты при столкновении с препятствиями; Уникальные запатентованные технологии расположения редуктора и трехточечной навески Внутренняя износостойкая рама Регулируемый по высоте задний ролик (регулировка высоты кошения) увеличенного диаметра Большой выбор моделей для удобства работ в любых условиях

### Технические характеристики

| Модель косилки: | ZMT 1600 | ZMT 1800 | ZMT 2000 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 50-80 | 60-80 | 70-80 |
| Минимальный вес трактора, кг: | 2200 | 2400 | 2600 |
| Минимальная ширина трактора, мм: | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм: | 1640 | 1840 | 2040 |
| Максимальное боковое смещение, мм: | 2220 | 2420 | 2620 |
| Угол поворота головки, градусов: | 45/90 | 45/90 | 45/90 |
| Вес, кг: | 511 | 588 | 614 |
| Ротор: | 6-рядный, спиральный | | |
| Тип лезвий: | Y-образные или молотки | | |
| Количество лезвий: | 40 (20) | 48 (24) | 48 (24) |
| Количество ремней: | 3 | | 4 |
| ВОМ трактора, об/мин: | 540 | 540 | 540 |
| Скорость лопасти, м/сек: | 46 | 50 | |
| Максимальный диаметр скашивания, мм: | До 30 (40) | | |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм: | 140 | | |
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть | | |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru