Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлические ножницы Epiroc SC 600 для резки металла

Гидравлические ножницы по металлу Epiroc SC 600 используют для резки металлических конструкций и работ по сносу. Установка на мини-экскаваторы или де монтажные роботы. Для машин-носителей массой 4-9 тонн. Простая и твердая конструкция наших ножниц Epiroc SC 600 делает их не только очень легкими, но также чрезвычайно прочными и надежными. Гидравлические ножницы по металлу рассчитаны на непрерывную работу при минимальных эксплуатационных затратах и оптимальной эксплуатационной готовности.



Технические характеристики

Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять:	6-9 т
Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу:	4-6 т
Сила резания, поверхность щеки:	46 т
Поток масла:	120 л/мин
Рабочее давление:	300 бар
Цикл закрытия:	2,4 сек
Цикл открытия:	1,8 сек
Глубина захвата:	290 мм
Раскрытие лезвий:	290 мм
Рабочий вес:	650 кг
Поток масла, вращение:	20 л/мин
Макс. рабочее давление при крутящем моменте:	100 бар

Преимущества гидравлических ножниц Epiroc SC 600

Эффективная работа со сталью.
Эффективная работа ножниц .
Быстрые в действии.
Надежное исполнение.

Размеры Epiroc SC600

A. Общая длина 1900 мм
B. Ширина раскрытия 290 мм
C. Глубина раскрытия 290 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru