Оборудование фирмы Epiroc

## Гидравлические ножницы для металла Epiroc SC 2500

Гидравлические ножницы европейского качества Epiroc SC2500 для резки металла. Мощные гидравлические ножницы SC 2500 немецкого производства компании "Эпирок", устанавливаемые на экскаваторы Hitachi, Komatsu, Hyundai, Doosan, Sany, Sumitomo массой от 16 до 35 тонн с установкой на рукоять и 21-35 тонн с установкой на стрелу экскаватора массой от 16 до 30 тонн. Режут металл - арматуру, уголок, швеллер, балки, трубы диаметром до 400 мм. Для работы на свалочных полигонах и выполнения работ по сносу промышленных объектов. Идеальное решение для различных объемов работ.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять: | 21-35 тн |
| Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу: | 16-30 тн |
| Снаряженная масса: | 2550 кг |
| Снаряженная масса с ротатором: | 2750 кг |
| Сила резания, поверхность щеки: | 130 тн |
| Поток масла: | 240 л/мин |
| Рабочее давление: | 350 бар |
| Цикл закрытия: | 3,1 сек |
| Цикл открытия: | 2,9 сек |
| Глубина захвата: | 416 мм |
| Раскрытие лезвий: | 445 мм |
| Поток масла, вращение: | 50 л/мин |
| Макс. рабочее давление при крутящем моменте: | 170 бар |
| Вес вращаемой версии: | 2750 кг |

### Преимущества ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ Epiroc SC 2500

Эффективная работа со сталью.
Поворотный механизм и опорное кольцо.

Сменные лезвия.
Оптимальный расход масла.
Быстрое закрывание.
Прочность и долговечность.

## Размеры Epiroc SC2500

A. Общая длина 2235/2596 мм
B. Ширина раскрытия 445 мм
C. Глубина раскрытия 416 мм

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**