Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлические ножницы по металлу Epiroc SC 4500



Гидравлические ножницы Epiroc SC 4500 для резки металла и металлолома. Данная модель ножниц имеет мощный гидроцилиндр для создания давления, позволяющего резать толстую арматуру, уголок или швеллер - усилие сжатия составляет впечатляющие 168 тонн. Этого вполне достаточно, чтобы выполнить задачи по резке металла на промышленном объекте с хорошими показателями производительности. Отличительной особенностью данной модели является скорость открытия и закрытия челюстей, оно составляет 3,6/2,9 секунды соответственно. Это очень хороший показатель который позволяет выполнять работы по резке металла в два раза быстрее чем на аналогичном оборудовании других производителей. Поставляя гидравлические ножницы Epiroc SC 4500 - мы уверены, Вы окупите свои вложения.

Технические характеристики

Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять:	38-60 тн
Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу:	25-55 тн
Снаряженная масса:	4480 кг
Сила резания, поверхность щеки:	168 тн
Поток масла:	450 л/мин
Рабочее давление:	350 бар
Цикл закрытия:	2,9 сек
Цикл открытия:	3,6 сек
Глубина захвата:	625 мм
Раскрытие лезвий:	750 мм
Поток масла, вращение:	50 л/мин
Макс. рабочее давление при крутящем моменте:	170 бар
Вес вращаемой версии:	4880 кг

Преимущества гидравлических ножниц Epiroc SC 4500

Эффективная работа со сталью.
Поворотный механизм и опорное кольцо.

Сменные лезвия.
Оптимальный расход масла.
Быстрое закрывание.
Прочность и долговечность.

Размеры Epiroc SC4500

A. Общая длина 3220/3568 мм
B. Ширина раскрытия 750 мм
C. Глубина раскрытия 625 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация