Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлические ножницы по металлу Epiroc SC 8300



Самые большие гидравлические ножницы для резки металла. При установке на экскаватор со стандартной рукоятью его масса может составлять от 45 до 65 тонн, а при установке на укороченную рукоять (штангу) масса экскаватора может составлять от 65 до 110 тонн. Для удобства работы с большими кусками металлолома ножницы оборудованы системой вращения вокруг своей оси. Такой бандуре легко поддастся труба диаметром 900 мм с толщиной стенки до 20 мм. Уничтожение металлоконструкций с толстыми швеллерами и двутаврами - это работа для Epiroc SC 8300. Гидравлические ножницы Epiroc данной серии обладают массой преимуществ узнать о которых вы можете у наших специалистов в [city_pp].

Технические характеристики

Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять:	65-110 тн
Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу:	45-65 тн
Снаряженная масса:	8310 кг
Сила резания, поверхность щеки:	242 тн
Поток масла:	750 л/мин
Рабочее давление:	350 бар
Цикл закрытия:	3,2 сек
Цикл открытия:	4,9 сек
Глубина захвата:	903 мм
Раскрытие лезвий:	947 мм
Поток масла, вращение:	50 л/мин
Макс. рабочее давление при крутящем моменте:	170 бар
Вес вращаемой версии:	9060 кг

Преимущества гидравлических ножниц Epiroc SC 8300

Эффективная работа со сталью.
Поворотный механизм и опорное кольцо.

Сменные лезвия.
Оптимальный расход масла.
Быстрое закрывание.
Прочность и долговечность.

Размеры Epiroc SC 8300

A. Общая длина 4230/4730 мм
B. Ширина раскрытия 947 мм
C. Глубина раскрытия 903 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация