Оборудование фирмы Epiroc

Шланги P + T (длина 2300 мм)



Дробильный ковш для машин-носителей массой 35-54 тонн. Это оборудование хорошо справляется я с большими объёмами строительного бута, оставшегося после слома железобетонных конструкций. Принцип работы не отличается от принципа работы щековой дробилки. Отличие в мобильности и широте применения. Так стационар-передвижную щековою дробилку с конвейером невозможно использовать для переработки остатков ЖБЗ конструкций после слома, по причине того, что куски арматуры рвут конвейерную ленту, а дробильный ковш пропускает всю арматуру сквозь себя и оставляет раздельные фракции бетона и арматуры.

Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	35-54
Эксплуатационная масса, кг:	6 050
Длина, мм:	2 829
Высота, мм:	1 700
Ширина по внешней кромке, мм:	1280
Ширина по внутренней кромке, мм:	1100
Степень измельчения, мм:	20 / 45 / 70 / 95/125/150
Грузоподъемность, м³:	1,2
Рабочее давление, бар:	320
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	300

Преимущества дробильного ковша DC 5300

До 30% большая производительность.□
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.□
Быстрая регулировка гранулометрии.□
Усовершенствованная система привода.□

Компактная конструкция.

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша BC 5300

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru