Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 50

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 50 со встроенным гидравлическим вращением для мини экскаваторов от 1 до 3 тонн. Гидравлические фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.



Технические характеристики

Класс носителя:	1 т - 3 т
Вес обслуживания:	340 кг
Вес:	300 кг
Номинальная мощность:	18 кВт
Скорость вращения:	150 об / мин
Оптимальный расход масла:	25 л / мин - 38 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	1420 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	11850 N
Количество резцов:	56
Макс. поток масла при 10 бар:	60 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ERC 50

Гидравлическая фреза с режущей техникой Erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru