Оборудование фирмы Epiroc

## Буровая фреза Epiroc ER 100L

Буровая фрезы Epiroc с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 100L для носителей 3-7 тонн.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 3 т-7 т |
| Вес обслуживания: | 250 кг |
| Вес: | 210 кг |
| Номинальная мощность: | 30 кВт |
| Скорость вращения: | 110 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 52 л / мин - 62 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 3120 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 16900 N |
| Количество резцов: | 32 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 90 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

### Преимущества Epiroc ER 100L

Буровая фреза с режущей техникой Erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru