Оборудование фирмы Epiroc

Буровая фреза Epiroc ER 700L

Буровые фрезы с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 700L для носителей 15-25 тонн.



Технические характеристики

Класс носителя:	15 т-25 т
Вес обслуживания:	700 кг
Вес:	600 кг
Номинальная мощность:	70 кВт
Скорость вращения:	75 об / мин
Оптимальный расход масла:	160 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	11 700 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	52000 N
Количество резцов:	30
Макс. поток масла при 10 бар:	200 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ER 700L

Буровая фреза с режущей техникой Erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru