Оборудование фирмы Epiroc

Лезвия для MG 200 (комплект)



Гидравлический грейфер для небольших миниэкскаваторов массой 1,2-3 тонны.
Мульти грейфер Epiroc MG 200 подходят для сортировочных и погрузочных работ, а также для работ по сносу легких конструкций.

Технические характеристики

Класс носителя:	1,2-3 т
Рабочая масса:	175 кг
Расход масла:	15-25 л/мин
Максимальное запирающее усилие:	1,5 т
Рабочее давление:	300 бар
Расход масла, вращение:	5-10 л/мин
Макс. рабочее давление, вращение:	170 бар
Раскрытие захвата:	900 мм
Ширина захвата:	450 мм
Объем захвата грейфера:	0,05 м³

Преимущества Epiroc MG 200

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Высокая производительность при

выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация