

Гидравлическая станция HUSQVARNA PP 325 E

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Гидростанция PP 325 E универсальна, проста в эксплуатации и эффективна при работе с бурильной машиной DM406H, а также с ручными гидрорезчиками K 2500 и K 3600.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 3-фазный
Напряжение, В:	400
Выходная мощность гидравлическая, кВт:	9,3
Номинальный ток, А:	16
Поток гидравлического масла, л/мин:	40
Максимальное давление, бар:	140
Вес (включая масло), кг:	95
Розетка для подключения дополнительного оборудования на 230 В:	2 шт

Особенности

Универсальная гидравлическая станция, эффективная в использовании и простая в обращении.

Специальная тележка на колесах, с удобными рукоятками, позволяет легко перемещать гидростанцию по площадке. Система SoftStart обеспечивает плавный и легкий запуск даже при загустевшем масле и низких температурах. В гидростанции установлен предохранитель на 16 А. Для снижения температуры рабочей жидкости в гидростанции установлен теплообменник с водяным охлаждением.

Присоединяется к оборудованию

Гидравлический ручной резчик K 3600. Гидравлический ручной резчик K 2500. Бурильная машина DM 406 H.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>